



TSR 1840 mit Arbeitskorb 500 kg

max. Arbeitshöhe 19,23 m*
max. Plattformhöhe 17,23 m*
max. seitliche Reichweite 15,00 m*
max. Tragkraft im Korb 500 kg
Gerätelänge 6,85 m
Gerätebreite 2,55 m
Gerätehöhe 3,10 m
Gesamtgewicht ca. 15.130 kg

geeignet für:

- Industrie • Baugewerbe • Sonderprojekte
- Maschinenbau • Hallen- und Stahlbau

Vorteile:

- 400° mit Anschlag drehbarer Oberwagen
- permanenter Allradantrieb • 3 Lenkarten
- Klappstützen • Funkfernbedienung
- Überdruckkabine mit Heizung
- automatischer Niveauegleich
- automatische Anbaugeräteerkennung
- Schnellwechsler • Lastüberwachung
- Multifunktionsanzeige (7-Zoll-Display)
- Dieselpartikelfilter
- Straßenzulassung • verkranbar



- Rotation des Korbs um 90° rechts und 90° links
- Korb bis 4,53 m ausziehbar
- für 3 Personen zugelassen



**Emissionsarme Baumaschinen
reduzieren Umweltbelastungen!**



**Wählen Sie aus einem
großen Sortiment mögliche
Anbauwerkzeuge!**



**Die Maschine erfüllt
modernste Abgasnormen!
Denken Sie an die Umwelt!**





TSR 1840 mit Arbeitskorb 500 kg



max. Tragkraft (Plattform eingefahren)..... 500 kg
max. zul. Personenzahl 3
mit Zusatzgewicht.....260 kg



max. Arbeitshöhe19,23 m*
max. Plattformhöhe17,23 m*
max. seitt. Reichweite15,00 m*
Rotation +/- 90°



Gerätebreite.....2,55 m
Breite mit ausgefahrenen Stützen..... 4,27 m
Gerätehöhe.....3,10 m
Gerätelänge ohne Arbeitskorb..... 6,85 m
Gesamtlänge mit Arbeitskorb..... 8,97 m
Bodenfreiheit.....0,24 m
Steigfähigkeit.....41 %



Arbeitskorb Abmessung

Länge (eingefahren).....2,35 m
 Länge (ausgefahren)..... 4,53 m
 Tiefe.....1,09 m
 Höhe.....1,45 m



4-Zylinder Diesel-Motor

Deutz TCD 3,6 L4 - Stage V

Leistung bei 2.200 U/min.....55,4 kW (75 PS)
 max. Drehmoment.....390 Nm bei 1.300 U/min.
 Hubraum.....3,6 l
 Common-Rail-Einspritzung,
 wassergekühlt
 max. Fahrgeschwindigkeit.....20 km/h



Bereifung..... 18 R19,5



Fassungsvermögen der Tanks

Kühlflüssigkeit.....23 l
 Motoröl.....8 l
 Hydrauliköl.....180 l
 Diesel-Kraftstoff.....180 l



Hydraulik

mit Zahnrad-Pumpe
 max. Betriebsdruck..... 280 bar



Gesamtgewicht (mit Arbeitskorb)..... ca. 15.130 kg
Gewicht des Arbeitskorb..... ca. 725 kg

* Die Daten basieren auf dem Teleskopstapler mit
 Arbeitskorb 500 kg in abgestützter Position.

